



Hempacryl Advance

Hasta 12 años de garantía



Hempacryl Advance 59910

Revestimiento acrílico al agua de elevada calidad para impermeabilización y decoración de fachadas.


Para la protección e impermeabilización a largo plazo de fachadas, muros y paramentos exteriores de hormigón, cemento, ladrillo y otros materiales de construcción.




Propiedades:





- Altamente impermeable al agua de lluvia y condensaciones.
- Transpirable, permite la difusión del vapor de agua.
- Muy estable a la radiación solar y a la acción de la intemperie.
- Autolimpiable por acción de la lluvia.
- Aplicable sobre morteros ligeramente húmedos.
- Resistente al ataque de hongos, mohos y algas.

Certificados:

 Marcado CE según UNE- EN 1504-2:2005, como revestimiento de protección superficial del hormigón para la protección contra la penetración, control de humedad y aumento de la resistividad.

 Clasificado como B - S1, d0; de acuerdo con la norma EN 13501-1:2007 + A1:2010 de clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción para la edificación.

Eficaz como sistema anticarbonatación según norma UNE-EN 1062-6:2003

Rendimiento teórico	Disolvente y limpieza de herramientas	Aplicación y dilución	Secado al tacto	Repintado (20°)
m²				
8 - 10 m ² /litro Para garantías el rendimiento debe ser de 8 m ²	Agua	Máx.5%	1 h.	Mín. 3h. Máx. No tiene

Diponible en:
Formato 15L y 4L en 5 bases tintométricas:

Blanco/Base 00010
Base Intermedia 00030
Base Transparente 00050
Base Amarilla 06300
Base Roja 06830

